

EB-L1505UH



DATASHEET / BROCHURE



Kraftig 12.000 lumen WUXGA 3LCD-laserprojektor med enestående billedskarphed og lysstyrke og en langtidsholdbar ydeevne med kun lidt vedligeholdelse.

Installationsprojektoren EB-L1505UH tilbyder 12.000 lumen WUXGA-ydeevne med mættede, livagtige farver til store lokaler samt en pålidelig "fit and forget"-løsning. Med fleksibel installation og kun lidt vedligeholdelse tilbyder denne 4K-forbedrede projektor en perfekt løsning til scenarier, hvor maksimal ydeevne og holdbarhed er et must.

Laserskarpe billeder

Sørg for, at præsentationer, billeder og videoer gør indtryk med den livagtige, skarpe projicering, som denne 3LCD-laserprojektor kan vise. Den er designet til større lokaler, og WUXGA-billederne med høj opløsning er livagtige og lysstærke, selv i dagslys, og et uorganisk fosforhjul giver enestående lys og modstandsdygtighed over for varme til at levere enestående pålidelighed, som holder i op til 83.000 timer¹.

4K-forbedring

Projektoren, som er en næste generations betragtningsoplevelse, er udstyret med en fantastisk 4K-forbedringsteknologi, som giver billederne fantastisk skarphed og klarhed og sørger for, at tekst i præsentationer er let at læse.

Fleksibel placering

Takket være en ny række af motoriserede objektiver, inklusive objektivet med ultrakort projiceringsafstand (UST), har projektoren ægte 360° installationsfleksibilitet, så den kan placeres stort set overalt, uden at der sker tab af lysstyrke, eller at der forekommer billedforvrængning. Projektoren har også et indbygget kamera for at sikre nøjagtig kalibrering og optage billeder til diagnosticeringsformål (dette kan deaktiveres for at forhindre fjernadgang).

Alsidig ny software

Alle modeller i EB-L1000-serien kan udnytte den gratis Epson Professional Projector Tool-software fra december 2017. Softwaren giver dig mulighed for hurtigt og nemt at konfigurere flere projektorer på en gang, og du får mulighed for at anvende avancerede teknikker som projiceringsmapping og edge-blending.

NØGLEFUNKTIONER

- **Laserlyskildeteknologi**
Enestående lysstyrke og farver og "fit and forget"-pålidelighed
- **HD-billeder med 4K-forbedring**
Enestående skarphed, klarhed og detaljer for billeder og læselig tekst
- **Alsidig ny software**
Konfigurer flere projektorinstallationer og anvend avancerede projiceringsteknikker
- **Fleksibel 360° installation**
Ægte fleksibilitet uden forvrængning eller tab af lysstyrke
- **Større tryghed**
Produktet har 5 års eller 20.000 timers garanti

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	1,03 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	12.000 Lumens- 8.400 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	12.000 Lumens - 8.400 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med ISO 21118:2012
Output for farvet lys for portræt	12.000 lm
Output for hvidt lys for portræt	12.000 lm
Opløsning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Høj opløsning	4K-forbedring
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: ± 45 °, Manuel horizontal ± 30 °
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,57 - 2,56 : 1
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Motoriseret - Vertical ± 60 %, horizontal ± 18 %
Lens position memory	10 positions
Projektionsstørrelse	60 inches - 500 inches
Projektionsafstand vidvinkel	2 m - 17,2 m
Projektionsafstand tele	3,3 m - 27,8 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	1,99 m - 27,77 m
Projection Lens F Number	1,8 - 2,5
Brændvidde	36 mm - 57,35 mm
Fokus	Motoriseret
Udskifteligt objektiv	Ja

CONNECTIVITY

Tilslutninger	Stereoministik lydindgang (3x), Stereoministik lydudgang, HDBaseT, BNC ind, HDMI ind, DVI ind, VGA ud, VGA ind, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI, Trådløst LAN b/g/n (2,4 GHz) (valgfrit)
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Sikkerhedsstang, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	4K-forbedring, Absolut sort, Automatisk kalibrering, Brugerlogo, der kan tilpasses, Billedinterpolation, Integreret kamera til billedkalibrering og billedoptagelser, Objektivpositionshukommelse
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (netværk), Extron

GENERELT

Energiforbrug	908 Watt, 597 Watt (økonomi), 0,3 Watt (på standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 833 Watt
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	586 x 492 x 211 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	23,7 kg
Støjniveau	Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A) (4K enhancement OFF)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Medfølgende software	EasyMP Monitor, iProjection
Options	HDBaseT Transmitter, Hurtig, trådløs USB-nøgle, Trådløs LAN-enhed
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Stort mødelokale/auditorium, Projiceringsmapping, Leje/iscenesættelse, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Flyvende ramme
Farve	Blæk

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 20.000 h
---------	---------------------------------------

EB-L1505UH

MEDFØLGER VED KØB

- Fjernbetjening inkl. batterier
- Vejledning til hurtig start
- Power-og signal-kabel (3 m)
- VgAkabel
- Cable cover
- CD Manual

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- 3D Polarizer - ELPLL01
V12H618A01
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)
V12H996B59

EB-L1505UH

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11H910140
Stregkode	8715946647005
Oprindelsesland	Kina
Pallestørrelse	1 Styk

AV-Concept ApS

Professionelt AV-Udstyr

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

1. - Laserlevetid på op til 83.000 timer i tilpasset tilstand.

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON[®]