

# EB-L730U

AV-Concept ApS  
Professionelt AV-Udstyr



## DATASHEET / BROCHURE



Laserprojektoren EB-L730U med fast objektiv og 7000 lumen er velegnet til skoler, virksomheder, detailhandel og besøgsattraktioner.

Som markedsførende inden for 3LCD-teknologi forbedrer Epson kontinuerligt sine laserprojektorer med høj lysstyrke og tilbyder stadigt mere kompakte projiceringssløsninger. EB-L730U udmærker sig ved særligt effektive, praktiske og gennemtænkte projiceringssanvendelser for talrige brancher.

**Lysstyrke og omkostningseffektive projiceringssløsninger**  
Med den økonomisk overkommelige EB-L730U kan du begejstre dit publikum med mere dristige, lysstærke, engagerende og virkningsfulde projiceringer selv i meget oplyste omgivelser - takket være en imponerende lysstyrke på 7000 lumen og WUXGA-opløsning i fuld HD. Uden ekstragebyr får du fordelene af en laserprojektors ydeevne og pålidelighed, samtidig med at du reducerer strømforbruget. Den har også: Understøttelse af 4K-indgang, detaljekalibreringsteknologi, edge blanding og forskydning af vidvinkelobjektiv, så den passer til udfordrende installationsmiljøer. EB-L730U kan projicere til overflader på op til 500 tommer - uden at det går ud over skarpheden eller detaljerigdommen.

### Forbedrede tilslutningsmuligheder

Med denne projiceringssløsning kan du udnytte mange forskellige tilslutningsmuligheder, vise flere

kilder samtidig og præsentere trådløst. EB-L730U er udstyret med fremtidssikrede tilslutningsmuligheder, herunder HDMI og HDBaseT med 4K-signalunderstøttelse, 5 GHz trådløs med professionelle sikkerhedsfunktioner, opgraderet Miracast, indbygget medieafspiller og understøttelse af Epsons trådløse ELPWP10-præsentationssystem.

### Nem og fleksibel installation

Denne elegante og kompakte projektor kan efter installation drejes 360 grader, uden at det går ud over projiceringsskvaliteten. Desuden understøtter den det ultrabrede 16:9-format, har en HDMI-udgang og edge blanding til brug ved installation af flere projektorer. Fås også i sort.

## NØGLEFUNKTIONER

- **Lysstyrke på 7000 lumen**  
Skarpe billeder og klare farver, selv i godt oplyste lokaler
- **WUXGA-opløsning**  
Skarpe billeder i fuld HD giver fremragende skarphed
- **Fremtidssikrede tilslutningsmuligheder**  
Understøttelse af 4K-indgang, HDMI, HDBaseT, integreret Wi-Fi og skærmspejling
- **Nem og fleksibel installation**  
Let og kompakt design med forskydning af vidvinkelobjektiv
- **Mulighed for social afstand**  
Skalerbar projiceringssstørrelse på op til 500 tommer



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

### IMAGE

Farve-lysstyrke	7.000 Lumens- 4.900 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	7.000 Lumens - 4.900 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med ISO 21118:2012
Opløsning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Høj opløsning	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

### OPTIK

Projektionsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical $\pm 50\%$ , horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstørrelse	50 inches - 500 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projektionsafstand tele	2,4 m - 23,8 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Brændvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuel

### CONNECTIVITY

Tilslutninger	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådløs LAN b/g/n (2,4 GHz), Trådløs LAN a/n (5 GHz), VGA ind (2x), VGA ud, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Stereoministik lydudgang, Stereoministik lydindgang (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 type A-afspilning
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Daisy chain-multiprojciering, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, JPEG-betragter, Lang levetid for lyskilde, Uden pc, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Super resolution, Ultrabred skærm (16:6), Volume control, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app
Farvemedi	Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

## EB-L730U

### MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedapparat

**AV-Concept Aps**  
Professionelt AV-Udstyr



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-L730U

### GENERELT

Energiforbrug	345 Watt, 258 Watt (økonomi), 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 339 x 136 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8,4 kg
Støjniveau	Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luffugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
	Hvis projektoren er monteret på et lofts- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.
	Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.
Options	Tilslutnings- og kontrolboks, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Trådløs LAN-enhed
Højttaler	10 Watt
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Stort mødelokale/auditorium, Samarbejdsområde/klasselokale, Projiceringsmapping, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Desktop
Farve	Hvid

### ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

## OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L730U

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System  
V12HA41040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter  
V12HA43040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Loftsmontering - ELPMB22 - hvid  
V12H003B22
- Loftsmontering - ELPMB30 - lav profil  
V12H526040
- Loftsører - ELPFP13 - 668-918 mm  
V12H003P13
- Loftsører - ELPFP14 - 918-1168 mm  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA25040
Stregkode	8715946695518
Oprindelsesland	Filippinerne

**AV-Concept ApS**  
Professionelt AV-Udstyr



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 70 279 273  
Salgshotline: 70 279 274  
www.epson.dk

Epson Danmark  
Transformervej 6  
2860 Søborg  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

**EPSON®**